

## LONA FRONTLIT FUSION FR 510GR

### Descripción:

Lona fundida de alta calidad, acabado mate de 510gr.  
Se puede imprimir en solvente, eco solvente, UV y Latex.  
Soldable.

### Aplicaciones:

Para publicidad interior y exterior, lonas para publicidad en estadios o pabellones, exposiciones. Para displays de gran formato.

CARACTERÍSTICAS		
<b>Material</b>	100%PES	DIN EN ISO2060
<b>Trama</b>	1000 denier	DIN EN ISO2060
<b>Tejido básico</b>	20x20 pulgadas	DIN 60001
<b>Peso total</b>	510g/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 método 5A
<b>Peso tejido</b>	170g/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 método5B
<b>Peso coating PVC</b>	340gr/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 método5B
<b>Resistencia tracción</b>	urdimbre: 2200N/5cm	DIN53354 BS3424 método6A
<b>Resistencia rotura</b>	trama: 1900N/5cm urdimbre: 300N trama:250N	DIN53356 BS3424 método7A
<b>Adhesión</b>	80N/5cm	DIN53357 BS3425 método9B
<b>Temperatura</b>	-20°C ..... +70°C	DIN53372 BS3424 método10
<b>Retardante al fuego</b>	Si	-
<b>Lacado</b>	No	-