

## LONA FRONTLIT FUSION BLACKBACK 510GR

### Descripción:

Lona fundida de alta calidad de 510gr con trasera negra. Acabado mate.

Se puede imprimir en solvente, ecosolvente, UV y látex.

Lona soldable.

### Aplicaciones:

Ideal para publicidad interior y exterior, publicidad en estadios o pabellones, exposiciones, fachadas de edificios, displays de gran formato, etc.

CARACTERÍSTICAS		
<b>Material</b>	1000Dx1000 Denier (High tenacity yarn) 100%PES	DIN EN ISO2060
<b>Tejido</b>	20x20 Weaving /inch	DIN60001
<b>Peso tejido</b>	175±5	DIN53352 BS3424 Method5B
<b>Peso PVC</b>	335±5g/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 Method5B
<b>Peso total</b>	510±10g/m <sup>2</sup>	DIN53352 BS3424 Method5A
<b>Grosor</b>	0.39±0.02mm	DIN EN ISO 2286-3
<b>Ancho</b>	Hasta 510cm	-
<b>Resistencia rotura</b>	Warp: 2200 N/5cm Weft: 1900 N/5cm	DIN53356 BS3424 método7A
<b>Fuerza desgarradora</b>	Warp: 300 N Weft: 250 N	DIN53356 BS3424method7A
<b>Adhesión</b>	80 N/5cm	DIN53357 BS3425 Method9B
<b>Resistencia temperatura</b>	-20~70 °C	DIN53357 BS3425 Method10
<b>Lacado</b>	No	-
<b>Retardante al fuego</b>	Si es necesario, se puede obtener B1, B2, NFPA701, DIN75200 etc.	