

# Serie CG-FXII Plus



plóter de corte para rollos

1,58 m

1,88 m

## Corte preciso de contorno

Las cortadoras de la serie CG-FXII Plus cuentan con detección continua de marcas de registro a alta velocidad, para un corte de contorno preciso. La función patentada de medio corte deja un pequeño punto de contacto con la hoja de respaldo en los puntos de conexión para un manejo más fácil. La función de sobre-corte realiza un corte transversal en la posición inicial y final, lo que da como resultado bordes afilados y completos. Estos modelos son ideales para producir calcomanías, pegatinas, letreros de vinilo cortado y más.

- La función ID Cut permite una operación de corte eficiente
- Detección de marcas de registro continua y a alta velocidad
- Función de medio-corte
- Función de sobre-corte
- Rodillo de presión ajustable
- Selección entre tres velocidades de corte
- Opción de cargar el sustrato por la parte delantera o trasera
- Software FineCut9 incluido

# Mimaki® Serie CG-FXII Plus

<b>Tipo de máquina</b>	Plóter de corte para rollos
<b>Ancho máximo del sustrato</b>	CG-130FXII Plus: 1580 mm CG-160FXII Plus: 1880 mm
<b>Ancho de corte</b>	CG-130FXII Plus: 1300 mm CG-160FXII Plus: 1600 mm
<b>Espesor máximo del sustrato</b>	0,25 mm
<b>Velocidad máxima de corte</b>	1000 mm por segundo
<b>Velocidad máxima de movimiento</b>	1400 mm por segundo
<b>Rango de velocidad ajustable</b>	1-10cm/s: ajustes de 1cm/s 10-50cm/s: ajustes de 5cm/s 50-100cm/s: ajustes de 10cm/s
<b>Resolución mecánica</b>	5 µm
<b>Ajustes del programa</b>	25 µm o 10 µm (MGL-IIc)
<b>Repetibilidad</b>	+/- 0,2 mm
<b>Fuerza de presión</b>	Plóter de corte: 10-20g (intervalos de 2g), 20-100g (intervalos de 5g), 100-500g (intervalos de 10g) Oscillante: 10-20g (intervalos de 2g), 20-100g (intervalos de 5g), 100-500g (intervalos de 10g) Pluma: 10-20g (intervalos de 2g), 20-100g (intervalos de 5g), 100-150g (intervalos de 10g)
<b>Comando</b>	MGL-IIc
<b>Interfaz</b>	USB, RS-232C
<b>Almacenamiento intermedio</b>	30MB estándar, 20MB al ordenar
<b>Suministro eléctrico</b>	AC100V-240V, 50/60 Hz
<b>Ambiente operacional</b>	Temperatura: 5 °C – 35 °C, 35%–75% Rh (sin condensación)
<b>Dimensiones (W x D x H)</b>	CG-130FXII Plus: 1825 x 700 x 1217 mm CG-160FXII Plus: 2125 x 700x 1217 mm
<b>Weight</b>	CG-130FXII Plus: 62 kg CG-160FXII Plus: 70 kg

Plóter de corte para rollos

1,58 m

1,88 m

Velocidades de corte y datos de precisión basados en pruebas en fábrica, utilizando sustratos especificados por Mimaki y condiciones de corte, que pueden variar ligeramente según el tipo y grosor del sustrato. El espesor de corte posible puede variar ligeramente dependiendo de los materiales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.