

# Serie CJV300 Plus



Impresora gran formato con plóter de corte

1,40 m

1,60 m

## Impresión de alta velocidad con corte integrado

La serie CJV300 Plus ofrece una sorprendente variedad de capacidades, brindando resultados a alta velocidad y oportunidades para aplicaciones infinitas. Las tecnologías de impresión avanzadas le permiten alcanzar colores rojos y naranjas más vibrantes gracias a las tintas eco-solventes que incluyen plateado, blanco, naranja y negro claro. La capacidad de corte de precisión permite la producción de campañas completas que contienen carteles, posters, pancartas, etiquetas, calcomanías e incluso transferencias de camisetas. También disponible para tintas de sublimación.

- Altas velocidades de impresión: hasta 105,9 m<sup>2</sup> por hora
- Impresión de alta calidad con resoluciones de hasta 1,440 dpi
- Opción de configurar para tinta solvente o de sublimación
- Unidad de chequeo de boquillas y sistema de recuperación de boquillas
- Calentador inteligente con tres áreas: preimpresión, impresión y posimpresión
- Cartuchos de tinta de 600 ml reutilizables y rellenables
- La función ID Cut permite operaciones de corte eficientes
- Conexión ethernet
- Sistema de pases avanzado (MAPS: Mimaki Advanced Pass System) entrega colores parejos y gradados suaves
- Nuevo diseño de la unidad de recogida

# Mimaki® Serie CJV300 Plus

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <b>Cabezal</b>                                    | Piezo eléctrico (2 cabezales escalonados por color)                                   |                               |
| <b>Resolución de impresión</b>                    | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi, 1440 dpi   |                               |
| <b>Velocidad de impresión (4 colores)</b>         | CJV300-130 Plus   | hasta 92,1 m <sup>2</sup> /h  |
|   | CJV300-160 Plus   | hasta 105,9 m <sup>2</sup> /h |
| <b>Ancho máximo de impresión</b>                  | CJV300-130 Plus   | 1361 mm                       |
|   | CJV300-160 Plus   | 1610 mm                       |
| <b>Ancho máximo del sustrato</b>                  | CJV300-130 Plus   | 1371 mm                       |
|   | CJV300-160 Plus   | 1620 mm                       |
| <b>Tipo de tinta / Color</b>                      | Solvente SS21: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Si, W, Or / Solvente BS4: C, M, Y, K           |                               |
|   | Solvente ES3: C, M, Y, K, L, Lm, W  |                               |
|   | Sublimación Sb54: B, M, Y, K, Lb, Lm  |                               |
| <b>Paquetes de tinta</b>                          | SS21: 600ml, 2 litros; tinta Si (plateado) y W (blanco): 220ml / BS4: 600ml, 2 litros |                               |
|   | ES3: cartuchos de 440ml; 220ml para W (blanco)  |                               |
|   | Sb54: 440ml y 2 litros  |                               |
| <b>Espesor del sustrato</b>                       | hasta 1,0 mm  |                               |
| <b>Peso del rollo de sustrato</b>                 | hasta 45 kg   |                               |
| <b>Certificaciones</b>                            | VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950   |                               |
|   | CE Marking (EMC, Low voltage, and Machinery directive)                                |                               |
|   | CB, RoHS, REACH, Energy Star, RCM, EAC  |                               |
| <b>Connectividad</b>                              | Ethernet, USB 2.0   |                               |
| <b>Suministro eléctrico</b>                       | Monofásico (AC100 – 120V / AC200 – 240V) x2, 50 / 60 Hz ± 1 Hz                        |                               |
| <b>Consumo eléctrico</b>                          | AC100V: 1.44kW x2 o menos / AC200V: 1.92kW x2 o menos                                 |                               |
| <b>Condiciones operativas</b>                     | Temperatura: 20 – 30 °C   |                               |
|   | Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)   |                               |
| <b>Dimensiones (ancho x profundidad x altura)</b> | CJV300-130 Plus   | 2525 x 700 x 1392 mm          |
|   | CJV300-160 Plus   | 2775 x 700 x 1392 mm          |
| <b>Peso</b>                                       | CJV300-130 Plus   | 167 kg                        |
|   | CJV300-160 Plus   | 178 kg                        |

Impresora gran formato con plóter de corte

1,40 m

1,60 m

Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki.

Velocidades de impresión basadas en pruebas hechas en fábrica. Producción total depende del RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de la tinta, velocidad de la conexión a la red, etc. Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Por favor visite: [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2019, Mimaki USA, Inc.

Rev. 10/02/19