

JFX500-2131



impresora cama plana UV-LED gran formato

210 x 310 cm

Mesa de gran tamaño para resultados excepcionales

La impresora UV cama plana de gran formato JFX500-2131 combina una salida de alta calidad con una operación fácil para imprimir en una variedad de sustratos rígidos. Este modelo de producción puede imprimir en una sola hoja grande o múltiples piezas rígidas más pequeñas en una sola pasada. Tintas blancas y transparentes están disponibles para producir una amplia gama de impresiones para uso en interiores y exteriores.

- Imprime equivalente a 20 planchas 20 de 4' x 8' por hora
- Tamaño de mesa 82.7" W x 122" L (2,100 x 3,100 mm)
- objetos de hasta 2" de grosor (50 mm)
- Formato ajustable por el usuario
- Resolución de impresión de alta calidad hasta 1200 dpi
- Tecnología de puntos variable & sistema avanzado de pases Mimaki (MAPS) para gradientes suaves y sólidos
- Cuatro zonas de vacío seleccionables por el usuario mantienen los medios en posición
- Varias formulaciones de tinta
- Sistema de recuperación de boquillas
- Las lámparas LED de bajo consumo de energía con una duración de más de 5 años

Para obtener mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki.

Mimaki™ JFX500-2131

Cabezales	Piezo a demanda (6 cabezales en configuración escalonada)
Resolución de impresión	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi
Velocidad de impresión	Hasta 646 pies cuadrados (60 SqM) / Hr
Exactitud absoluta	+/- 0.01" (0.3 mm) o +/- 0.3% desde la distancia de impresión especificada
Repeatability	+/- 0.01" (0.3 mm) o +/- 0.1% desde la distancia de impresión especificada
Área de impresión máxima	82.7 in W x 122 in L (2,100 x 3,100 mm)
Grosor máximo	2.0 in (50 mm)
Peso máximo de media	110.2 lb / SqFt (50kg / SqM), no concentrado
Tipo / Color de tinta	LH-100 UV: Para resistencia a rayones y químicos – C M, Y, K, W, transparente LUS-150 UV: Para una adherencia y flexibilidad equilibradas – C, M, Y, K, Lc, Lm, W LUS-200 UV: Para aplicaciones exteriores más flexibles – C, M, Y, K, W PR-100 UV Primer PR-200 UV Primer
Tamaño de empaque de tinta	Botellas de 1 litro
Suministro de tintas	Para soporte de 2 litros se requiere Mimaki Bulk Ink System (MBIS) Sistema de suministro de tinta ininterrumpido (UISS) en una configuración de cuatro colores
Mesa cama plana	Sistema de vacío (estándar), 4 zonas seleccionables por el usuario Pines de distribución (estándar), ionizador (opcional)
Certificaciones	VCCI-Class A, CE Marking B Report, RoHS
Interface	USB 2.0
Suministro de poder	AC 200-240V, 50/60 Hz
Consumo de energía	Up to 2.4 kVA
Ambiente operacional	Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C) Humidity: 35 – 65% Rh (Non condensing)
Dimensiones (W x D x H)	161.4 x 175.7 x 58.7 in (4,100 x 4,460 x 1,490 mm)
Peso	2,983 lbs. (1,353 kg)

impresora cama plana UV-LED gran formato

210 x 310 cm

Puede visitarnos en: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión basada en pruebas en fabrica. El rendimiento total depende del controlador /RIP, tamaño de archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de red, etc. Para un mejor rendimiento, siempre use tintas originales Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.

Rev. 11/10/16