

UJF-3042 MkII EX



Impresora cama plana UV-LED

30 x 42 cm

Impresión UV profesional en una plataforma probada

La impresora UJF-3042 MkII EX es una herramienta profesional enfocada en la producción, construida sobre una plataforma probada de tamaño pequeño que puede entregar una calidad constante para cualquier nivel de producción. Esta impresora incluye características que permiten a los usuarios crear artículos especiales, producción personalizada por demanda, premios, productos personalizados y más.

- Ocho canales de tinta para configuraciones adicionales
- Gigabit Ethernet estándar
- El área de impresión cerrada reduce la contaminación, reducción de polvo
- La estructura mecánica reduce la vibración para aumentar la precisión de la gota de tinta
- La tecnología Mimaki "Advanced Pass System 4" (MAPS4) reduce las bandas
- El nuevo sistema de curado UV-LED ofrece resultados de alta calidad
- La tecnología de puntos variables ofrece alta calidad con sólidos y gradientes suaves
- La tecnología de circulación Mimaki (MCT) para tinta blanca evita la sedimentación
- Mimaki "Clear Control" (MCC) para efectos claros más suaves y limpios
- Sensor láser de comprobación de espacios mejorado para una detección de medios más precisa
- Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas

Para obtener mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki.

Mimaki™ UJF-3042 MkII EX

Cabezales	Piezo a demanda, 4 cabezales en configuración escalonada
Resolución de impresión	600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi
Velocidad de impresión	hasta 27.8 SqFt (2.58 SqM) / Hr
Área de impresión máxima	11.8 x 16.5 in (300 x 420 mm)
Máximo grosor	6 in (153 mm)
Peso de media	UJF-3042 MkII: 11 lbs (5 kg) max
Tipo / Color de tinta	LH-100 UV: C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Transparente LUS-120 UV: C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Transparente LUS-150 UV: C, M, Y, K, W PR-200 UV Primer
Tamaño de empaque de tinta	1 litro & botella de 250 ml * estándar (*LH-100 & LUS-120 solo)
Mesa de cama plana	Mesa de vacío - estándar Mecanismo de tornillo circular de alta precisión que ayuda con el movimiento preciso de la mesa
Certifications	VCCI Class A / FCC Class A / ETL (UL60950 B reporte, CE Marking (EMC, Bajo voltaje, directiva de maquinaria) RoHS / REACH / EnergyStar / IEC60825-1
Interface	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 Hi-speed
Suministro de poder	AC100V-240V, 50/60 Hz
Ambiente operacional	Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C) Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensacion)
Dimensiones (W x D x H)	53.3 x 50.8 x 33.7 in (1,350 x 1,290 x 856 mm)
Peso	320 lbs (145 kg) solo impresora

Impresora cama plana UV-LED

30 x 42 cm

Puede visitarnos en: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión basada en pruebas en fabrica. El rendimiento total depende del controlador /RIP, tamaño de archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de red, etc. Para un mejor rendimiento, siempre use tintas originales Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.

Rev. 04/10/17