

# UJV55-320



Impresora de inyección de tinta UV-LED de formato súper ancho

128"

## Rollo súper ancho o doble

La impresora UJV55-320 UV-LED presenta siete colores de tinta, incluido el blanco, para imprimir en soportes transparentes o de color. Puede imprimir gráficos y paneles de gran tamaño, o puede imprimir simultáneamente en dos rollos. Este nuevo modelo produce colores vibrantes con alta opacidad y color uniforme para una visualización óptima en aplicaciones de día / noche, y cuenta con una luz LED para verificar la señalización retroiluminada durante la impresión.

- Flexibilidad del tamaño del rollo
  - > un rollo de 129,7 pulgadas (3250 mm) de ancho
  - > o dos rollos de hasta 60 pulgadas (1524 mm) cada uno
- Panel de prueba Mimaki (MPP) para verificaciones instantáneas de calidad de impresión
- Alta productividad de hasta 1184 pies cuadrados / h (110 m<sup>2</sup> / h)
- Conectividad Gigabit Ethernet
- Durabilidad en exteriores con tintas originales LUS-120 de Mimaki
- Tinta C, M, Y, K, Lc, Lm y W disponible, con depósito de tinta a granel
- Impresión de puntos variables y Mimaki Advanced Pass System (MAPS) para una calidad de imagen excepcional
- Unidad de prueba de inyectores y sistema de recuperación para máxima productividad

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki*

# Mimaki® UJV55-320

<b>Cabezal</b>	Cabezal piezo, dispuesto en cuatro líneas escalonadas	
<b>Resolución</b>	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi	
<b>Velocidad de impresión (modo CMYK)</b>	Draft (2-pasadas)	1,184 SqFt (110 SqM) / Hr
	Estándar (6-pass)	430 SqFt (40 SqM) / Hr
	High Quality (12-pass)	215 SqFt (20 SqM) / Hr
<b>Ancho máximo de impresión</b>	126 in (3,200 mm)	
<b>Ancho máximo de material</b>	127.9 in (3,250 mm)	
<b>Tinta Tipo/Color</b>	LUS-120 UV: C, M, Y, K, Lc, Lm, W	
<b>Tamaño del paquete de tinta</b>	Botellas de 1 litro con unidad externa de suministro de tinta a granel de 3 litros	
<b>Espesor del soporte</b>	1,0 mm o menos	
<b>Peso del material enrollado</b>	Eje de transmisión grande: 220,5 libras (100 kg)	
	Soporte de rollo: 39,7 libras (18 kg)	
<b>Certificaciones</b>	Ver manual de operaciones	
<b>Interfaz</b>	Gigabit Ethernet (1000-BASE T) y USB 2.0	
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 200-240V, 50/60 Hz, 18A	
<b>El consumo de energía</b>	4.3kVA o menos	
<b>Entorno operativo</b>	Temperatura: 68 – 86 °F (20 – 30 °C)	
	Humedad: 35 – 65% Rh (Sin condensación)	
<b>Dimensiones (W x D x H)</b>	213 x 39 x 56 in (5,410 x 990 x 1,440 mm)	
<b>Peso</b>	2,006 lbs (920 kg)	

Impresora de inyección de tinta UV-LED de formato súper ancho

128"

Please visit us at: [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki USA, Inc.  
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador frontal / RIP, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc. Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2019, Mimaki USA, Inc.

Rev. 04/24/19