



removable



smooth surface



80 mic



Anti-microbial certification



decal overlaminates microbial free R SS 80

Laminación antimicrobiana con película de PVC de 80 mic, con protección UV y estabilización, con adhesivo removible 'smooth surface', para ser aplicado a superficies lisas no porosas. Ofrece protección microbiana de superficies en áreas que requieren un alto nivel de higiene. Producto certificado según ISO 22196.

FACE MATERIAL

- PVC transparente calandrado y satinado, fabricado a partir de resinas monoméricas, recubierto con agentes antimicrobianos.

Acabado	Clear Glossy	Clear Matte	Tolerancia	Norma
	Valor	Valor		
Espesor (µm)	80	80	± 10%	ASTM D 1593
Peso (g/m ²)	104	104	± 10%	ASTM D 1593
Gloss (60°C) - %	≥ 90	14		ASTM D 523
Eficacia antimicrobiana	Certificación			ISO 22196:2011
Reducción de > 99 % de bacterias determinadas para:				
- Escherichia coli				
- Enterococcus faecalis				
- Listeria monocytogenes				
- Klebsiella pneumoniae				
- Staphylococcus aureus				
- Pseudomonas aeruginosa				
- Salmonella enterica				

ADHESIVE

- Clear acrylic based, removable smooth surface

	Valor	Norma
Peel Adhesion steel 20 min (N/25mm)	> 8	FINAT FTM1
Peel Adhesion steel 24 h (N/25mm)	> 16	FINAT FTM1
Contracción (mm)	Max. 0,3	FINAT FTM 14
Temperatura de aplicación (°C)	> 10	
Temperatura de servicio (°C)	-10 a 60	

LINER

- Glassine

	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (µm)	55	± 10%	ISO 534
Peso (g/m ²)	60	± 10%	ISO 536

CASTELLÓN: Pol. Ind. Ciudad del Transporte | Calle Bélgica, 97 | 12006 Castellón | Tel. +34 964 215 009

VALENCIA: Pol. Ind. La Lloma | Calle Rajolar, 10 | 46960 Aldaia (Valencia) | Tel. +34 964 215 009

www.exclusivasdeimprenta.com

decal overlamine microbial free R SS 80



DURABILIDAD

- INTERIOR: < 3 años (sin procesar)
- ALMACENADO: 12 meses desde la fecha de fabricación, aplicable solo al material que no ha sido procesado, en las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
 - Este material debe almacenarse a una temperatura de 20° C ± 5 ° C y 50% ± 5% de humedad relativa, sin grandes variaciones climáticas.
 - El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
 - Mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.
 - No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
 - El producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida.

APLICACIÓN

- Destinado a la protección antimicrobiana de superficies planas y ligeramente curvadas, en áreas que requieren un alto nivel de higiene, con una reducción efectiva del 99% en la contaminación bacteriana.
- Las superficies en las que se aplicará el material se deben limpiar cuidadosamente y sin polvo ni ninguna otra contaminación que pueda afectar la adhesión del material.
- La película se puede limpiar / desinfectar mediante todos los métodos de limpieza convencionales, utilizando accesorios no abrasivos, productos de limpieza, detergentes adecuados para este fin.
- La aplicación no vertical implica una reducción significativa en la durabilidad, así como el clima y los ángulos de exposición al sol.
- Antes de usar la película, recomendamos que permanezca al menos 24 horas a la temperatura de la zona de trabajo.
- Puede haber otros factores no descritos que pueden influir en el rendimiento en el uso.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Decal no es responsable de la facilidad o velocidad de eliminación del material aplicado. Es necesario tener en cuenta las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de usarlo.
- Los datos contenidos en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Esta pretende ser una fuente de información y no representa una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
- Decal no es responsable por el mal uso o almacenamiento incorrecto y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros.

Fecha de revisión de la ficha técnica: 20.07.20
Aprobado por: SC

Por favor, consulte nuestro sitio web www.decal.es para información adicional o solicite cualquier aclaración necesaria a nuestros técnicos..

CASTELLÓN: Pol. Ind. Ciudad del Transporte | Calle Bélgica, 97 | 12006 Castellón | Tel. +34 964 215 009

VALENCIA: Pol. Ind. La Lloma | Calle Rajolar, 10 | 46960 Aldaia (Valencia) | Tel. +34 964 215 009

www.exclusivasdeimpresa.com