JFX200-2531

impresora cama plana UV-LED gran formato

2,5 x 3,1 m

Impresora de cama plana UV-LED de doble capacidad

La impresora de doble lecho JFX200-2531 aumenta la productividad al permitir que la impresión continúe desde un origen mientras se carga o descarga el otro. Con puntos de origen dual, se pueden cargar dos o más tablas o plantillas de posición en la mesa para la impresión continua; mientras una tabla está imprimiendo, la siguiente se puede montar y preparar sin detener la producción. Una barra ionizadora estándar reduce en gran medida los problemas de calidad de imagen que pueden ser causados por la electricidad estática.

- Área de impresión máxima 98,4 "x 122" (2,5 x 3,1 m)
  Imprima en una hoja de gran tamaño, plantillas de varias posiciones o sustratos más pequeños
  Diseñado para producción continua de alto volumen
- Las clavijas de diseño garantizan una alineación adecuada del material en cualquier origen
- Resolución de impresión de alta calidad de hasta 1200 ppp
- Tecnología de punto variable y sistema de paso avanzado de Mimaki (MAPS) para sólidos y gradientes suaves
- Zonas duales seleccionables por el usuario por origen contienen medios planos
- La tecnología de circulación Mimaki (MCT) para tinta blanca evita la sedimentación
- Sistema de recuperación de boquillas
- Las lámparas UV-LED de baja energía duran cinco años o más
- La mesa se envía en dos partes que se unen en el sitio para una fácil instalación

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki

Mimaki JFX200-2531

Cabezal	Cabezal piezo-electrico en demanda (2 cabezales escalonados)
Resolución de impresión	300 dpi, 450 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi
Velocidad de impresión	up to 269 SqFt (25 m2) / Hr
Área máxima de impresión	98.4 in W x 122 in L (2,500 x 3,100 mm)
Espesor máximo	2.0 in (50 mm)
Peso máximo del sustrato	110.2 lb / SqFt (50kg / SqM), non-concentrated
Tipo de tinta / Color	LH-100 UV: Para resistencia al rayado y a químicos – C M, Y, K, W, Clear*
	LUS-150 UV: Para adhesión equilibrada y ¿exibilidad – C M, Y, K, Lc, Lm, W
	LUS-200 UV: Para aplicaciones al aire libre más flexibles – C, M, Y, K, W
	LUS-150 UV: Para adhesión equilibrada y ¿exibilidad – C M, Y, K, Lc, Lm, W
	PR-100 UV Primer
	PR-200 UV Primer
Tamaño del paquete de tinta	Botellas de 1 litro
Cama plana	Sistema de vacío (estándar), 4 zonas seleccionables por el usuario
	Diseño de pasadores e ionizador (estándar)
Certificaciones	VCCI-Class A, FCC-Class A, ETL UL 60950-1
	CE Marking (EMC, Low Voltage Directive, Machinery Directive), CB Report, RoHS
Interfaz	USB 2.0
Fuente de alimentacion	AC 200-240V, 50/60 Hz
Consumo de energía	Hasta 2.88 kVA
Condiciones ambientales	Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)
	Precisión garantizada en 64.4 – 77 °F (18 – 25 °C)
	Humedad 35 – 65% Rh (sin condensación
Dimensiones (W × D × H)	173.2 x 161.4 x 49.2 in (4,400 x 4,100 x 1,250 mm)
Peso	Approx. 2205 lbs. (1000 kg)

impresora cama plana UV-LED gran formato

98.4” x 122”

Please visit us at: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador frontal / RIP, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc. Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales Mimaki. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2019, Mimaki USA, Inc.

Rev. 05/06/19