

SWJ-320EA



Impresora formato ancho solvente rollo a rollo

3.20m

Impresora rollo a rollo solvente

La impresora SWJ-320EA de formato ancho ofrece productividad y funcionalidad para una amplia variedad de aplicaciones. Admite sustratos en rollos de hasta 325 cm de ancho e imprime a velocidades de hasta 83 m² por hora. Su alta calidad de producción se logra mediante la impresión de gota variable y resoluciones de hasta 1.080 dpi. Usa tinta ecosolvente en económicos frascos de 2 litros para aplicaciones de letreros, señales y gráficos. Disponible en un modelo: EA con cuatro cabezales de impresión escalonados.

- Formato super ancho que imprime materiales hasta 325 cm
- Velocidades de impresión de hasta 83 m² por hora
- Resolución de impresión de alta calidad, hasta 1.080 dpi
- Impresión de gota variable para obtener imágenes uniformes
- Aplicaciones idóneas para interiores y exteriores
- Económicos frascos de tinta de 2 litros
- Unidad de calentador inteligente de tres pasos y ventilador de secado
- Función de recuperación de boquillas

Para mejores resultados use tintas originales Mimaki

Cabezal	EA 4 cabezales on demand (escalonados)	
Resolución de impresión	600 / 900 / 1,200 x 360 / 540 / 720 / 1080 dpi	
Tipo de tinta	CS100 tinta Solvente	
	2L botella / cada color	
	Color CMYK	
Ancho máximo de material	3,250 mm	
Ancho mínimo de material	210 mm	
Grosor	1.0 mm o menos	
Peso de material	Alimentación hasta 100 Kg	
	Recojo hasta 40 Kg	
Sistema de secado	Tres estaciones (Pre / Impresión / Post) ventiladores de secado	
Interface	USB 2.0	
Sistema de material	Equipado con sistema de alimentación y enrollado	
Velocidad de impresión	Borrador Lona : EA - 83 m ² /h	300 x 600 dpi 2 pasadas Bi
	Producción Lona : EA - 40 m ² /h	540 x 600 dpi 4 pasadas Bi
	Calidad Lona : EA - 28.7 m ² /h	720 x 600 dpi 8 pasadas Bi
Tecnología	Gota variable	
	NCR recuperación de boquillas para garantizar alta calidad de impresión	
Dimension equipo (A x L x H)	4,560 mm x 1,200 mm x 1.405 mm	
Peso	600 Kg	
Alimentación eléctrica	AC 200 – 240 V ± 10% 50/60 Hz ± 1 Hz, 15 A o menos	
Consumo de Energía	3.6 kW o menos	
Condiciones operativas	Temperatura : 20 - 35 °C	
	Humedad : 35 - 65% Rh (sin condensación)	
	Gradiente de temperatura : Menos de ± 10 °C/h (± 18 °F/h)	

Favor visítenos : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150 - A Satellite Blvd., Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión están basados en pruebas en la fábrica. Los resultados finales estarán sujetos al driver / RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, saturación de tinta, velocidad de la red, etc.

Para mejores resultados use siempre tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeto a cambio sin previo aviso.